



HYUNDAI SRBIJA d.o.o.
Milutina Milankovića 7V, 11070 Beograd
Republika Srbija
Tel: +381 11 2232 500
salon@hyundai.co.rs
www.hyundai.rs
PIB: 109030561

TUCSON

SPECIJALNA PONUDA - PREMIUM PLUS



5+2
godine garancije
Neograničena kilometraža

MODEL	OPREMA	POGOI	VRSTA GORIVA	ZAPREMINA MOTORA (ccm)	SNAGA MOTORA (KS)	BROJ VRATA	MENJAČ	CENA sa carinom i PDV-om	AKCIJSKA CENA
BENZINSKI MOTORI									
Tucson 1,6 T-GDI	PREMIUM PLUS	2WD	benzin	1.591	177	5	manuelni 6	23.190	22.190

OPREMA VOZILA :

PREMIUM PLUS:

ABS (Anti Lock Brake System)	Multimedijalni sistem sa LCD ekranom 8" osetljivim na dodir
ESS (Emergency Stop Signal)	Navigacioni sistem
ESC (Electronic Stability Control)	Kamera za hod u nazad sa prikazom na LCD ekranu
DBC (Downhill Brake Control)	Bluetooth Handsfree
BAS (Brake Assistant System)	Informacioni ekran 3.5" Mono TFT LCD
HAC (Hillstart Assist Control)	Tempomat
VSM (Vehicle Stability Management)	Putni računar
TSA (Trailer Stability Assist)	Komande audio sistema na upravljaču
Senzor protiv prevrtanja	USB+AUX konektori
TPMS (Tire Pressure monitoring system)	Smart key i pokretanje motora pomoću Start/Stop tastera
STOP & GO sistem	Električni panoramski stakleni krov
Airbag za vozača i suvozača sa mogućnošću isključivanja	Elektrohromatsko ogledalo + Kompas
Prednji bočni vazdušni jastuci i vazdušne zavese	Zadnji parking senzori
Elektro-servo upravljač	Prednji parking senzori
Flex Steer (Izbor režima vožnje)	Električni podizači prozora napred i nazad
Podešavanje upravljača po visini i dubini	Automatsko podizanje i sistem protiv uklještenja prednjih stakala
Kožom obložen upravljač i glava ručice menjača	Hromirane ivice tastera podizača stakala
Centralno zaključavanje	Svetla za prilaz vozilu u oblogama retrovizora
Daljinska komanda centralnog zaključavanja	Grejanje spoljnjih ogledala
Automatsko zaključavanje u vožnji	Električno preklapanje spoljnjih ogledala
Alarm	Migavci u oblogama spoljnjih ogledala
Centralni klizni naslon za ruke obložen kožom sa kasetom	Pomični pokrivač prtljažnika
Obloge gornjeg dela vrata od visoko kvalitetnih materijala	Utičnica 12V u prtljažniku
Obloge centralnog dela vrata od visoko kvalitetnih materijala	Kukice za mrežu u prtljažniku
A stub obložen platnom	Mreža za prtljag u prtljažniku
Ogledala u štitičnicima za sunce sa osvetljenjem i poklopcima	UV stop vetrobran i prednja bočna stakla
Rashlađivanje kasete ispred suvozača	Zatamnjena zadnja bočna stakla i staklo vrata prtljažnika
Naslone za ruke na vratima obloženi veštačkom kožom	Uzdužni krovni nosači i kratka krovna antena oblika repa ajkule
Dodatna krovna svetla za čitanje napred sa kasetom za naočare	Hromirana rešetka hladnjaka
Indikator nivoa tečnosti za pranje stakala	Donja obloga prednjeg branika srebrne boje
Pepeljara i upaljač sa osvetljenjem napred	Donja obloga zadnjeg branika srebrne boje
Utičnica 12V napred	Dvostruki hromirani izduv sa desne strane
ISOFIX kukice za fiksiranje dečijeg sedišta	Metalik lajsne na donjim bočnim oblogama
Zadnja sedišta preklopiva u odnosu 60:40	Električna konveksna spoljnja ogledala
Senzor kiše i automatsko odmagljivanje stakala	Obloge spoljnjih ogledala u boji vozila
Automatska svetla	Hromirane lajsne u dnu bočnih stakala
LED dnevna svetla	Hromirane spoljašnje kvake
LED prednja pozicina svetla	Hromirane unutrašnje ručice
Prednja svetla za maglu	Spoljnje zaštitne obloge oko vozila
Zadnja svetla za maglu	Rezervni točak malih dimenzija
Zadnji krovni spojler sa LED stop svetlom	Aluminijumski naplatci 7.0J X 18" sa pneumaticima 225/55 R18
Dvozonski automatski klima uređaj sa otvorima za putnike nazad	

Doplata za metalik boju

480

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI Tucson

		1.6 GDI DOHC-CVVT	1.6 Turbo GDI DOHC D-CVVT		1.6 CRDi E-VGT				2.0 CRDi E-VGT						
		Gama 1.6 GDI	Gamma 1.6 T-GDI		U 1.6 CRDi				R 2.0 High Power						
MOTOR	Komercijalna oznaka														
	Oznaka proizvođača														
	Tip	redni, 4 cilindra, 16V													
	Zapremina motora	cm ³	1,591	1,591		1,598				1,995					
	Prečnik x hod klipova	mm	77 x 85,44	77 x 85,44		77 x 85,8				84 x 90					
	Stepen kompresije		11	10 : 1		15,9 : 1				16 : 1					
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS	97/132 6.300	130/177 5.500		85/115 4.000	100/136 4.000			136/185 4.000					
	Najveći obrtni moment / br.obrtaja	Nm	160,8 4.850	265 1.500-4.500		280 1.500-2.750	320 2.000-2.250			400 1.750-2.750					
	Količina ulja za podmazivanje	l	3,6	4,5		4,4				7,6					
PRENOS SNAGE I OFF-ROAD KARAKTERISTIKE	Tip menjača	Ručni 6		Ručni 6		DCT 7		Ručni 6		DCT 7		Ručni 6	Auto 8		
	Pogon	2WD		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD		4WD	2WD	4WD	4WD		
	Prenosni odnosi	1	3,833	3,769	3,929		3,769	3,769	3,615	3,929	3,929	3,615	4,808		
		2	2,143	2,080	2,318		2,080	2,080	1,862	2,318	2,318	1,862	2,901		
		3	1,370	1,323	2,043		1,387	1,323	1,542	1,957	2,043	1,542	1,864		
		4	1,036	0,976	1,070		1,079	0,976	1,207	1,023	1,070	1,207	1,424		
		5	0,893	0,778	0,822		0,884	0,778	0,921	0,778	0,822	0,921	1,219		
		6	0,794	0,633	0,884		0,774	0,633	0,732	0,837	0,884	0,732	1		
		7	-	-	0,721		-	-	-	0,681	0,721	-	0,799		
		8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,648		
Nazad		3,700	3,077	5,304		3,077	3,077	3,416	5,304	3,416	3,425				
Prenosni odnosi u osovinskoj redukciji		4,563	4,533	4,857		4,533		4,333	4,929	4,333	3,171				
Količina ulja u menjaču	l	1,6-1,7	1,7-1,8	1,9-2,0		1,7-1,8	1,7-1,8	1,8-1,9	1,9-2,0	1,8-1,9	7,0				
Prilazni ugao (nagib) / Izlazni ugao (nagib)		17,9° / 24,5°													
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila	kg	1.414-1.572	1.470-1.636	1.531-1.697	1.502-1.668	1.562-1.727	1.507-1.664	1.507-1.664	1.578-1.735	1.525-1.682	1.601-1.758	1.587-1.751	1.615-1.779	
	Ukupna dozvoljena masa vozila		2.030	2.110	2.170	2.140	2.200	2.120	2.120	2.195	2.145	2.210	2.230	2.250	
	Dozv. masa prikolice s kočnicama		1.400	1.900		1.600		1.400		1.600		1.900	2.200	1.900	
	Dozv. masa prikolice bez kočnica		650	750											
	Dozv. opterećenje osovina (napred/nazad)		1.240 / 1.240												
	Dozvoljeno opterećenje krova		100												
PERFORMANSE	Najveća brzina	km / h	182	203	202	201	201	175	180	180	180	180	201	201	
	Ubrzanje 0 - 100 km / h	s	11,5	9,2	9,5	8,9	9,1	11,8	11,2	11,4	11,8	12,0	9,9	9,5	
GORIVO	Vrsta goriva	Euro Premium BMB 95					Euro Diesel								
	Potrošnja	grad	8.1-8.2	9.2-9.8	9.4-9.8	8.4-8.5	9.4-9.8	5.2-5.4	5.1-5.3	5.4-5.6	4.8-5.0	5.0-5.2	6.4-6.6	6,7	
		otvoreni put	6.2-6.6	6.3-6.4	6.6-6.7	6.1-6.5	6,8	4.5-4.8	4.6-4.8	4.9-5.0	4.5-5.0	5.1-5.3	5.2-5.4	5.3-5.5	
		kombinovano	6.9-7.2	7.4-7.6	7.6-7.9	6.9-7.2	7.4-7.6	4.8-5.0	4.8-5.0	5.1-5.2	4.7-4.9	5.1-5.2	5.7-5.8	5.8-6.0	
Količina CO ₂ u izdvnim gasovima kombinovano	g / km	159-165	170-175	175-180	159-165	170-175	126-132	126-132	134-138	123-129	133-138	149-153	152-157		
Kapacitet rezervoara za gorivo	l	62													
SPOLJNE MERE	Ukupna dužina	mm	4.480												
	Ukupna širina		1.850												
	Ukupna visina		1.655 / 1.660 (sa krovnim šinama)												
	Razmak osovina		2.670												
	Pregib (napred/nazad)		910 / 900												
	Najmanja visina od zemlje		172												
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred/nazad)	mm	1.053 (1.129max) / 970												
	Prostor za glavu (napred/nazad)		1.005 / 995 (963 / 969 sa panoramskim krovom)												
	Prostor za ramena (napred/nazad)		1.450 / 1.410												
	Prostor za bedra (napred/nazad)		1.413 / 1.384												
RAZNO	Oslanjanje	Napred	McPherson - oslanjanje sa spiralnim oprugama, stabilizatorom i gasnim amortizerima												
		Nazad	Multi-link sa gasnim amortizerima												
	Kočnice	Napred	Samoventilirajući diskovi												
		Nazad	Diskovi												
	Upravljač	Tip	Električni servoupravljač sa zupčastom letvom												
		Ukupan broj okreta upravljača	2,51 (od krajnjeg do krajnjeg položaja)												
		Najmanji polukrug okretanja	m	5.5±0.2											
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplatka	6,5J x 16 7,0J x 17 7,0J x 18 7,5J x 19												
		Dimenzije pneumatika	215/70 R16 225/60 R17 225/55 R18 245/45 R19												
Rezervni točak		Set za krpljenje pneumatika / Malih dimenzija T135/90D17													
Zapremina prtljažnika (VDA)	l	513 / 1.503 (rezervni točak malih dimenzija)													